


EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Epson
AcuLaser **CX11N** *Series*

Impression, numérisation, copie, et fax en couleur



Avec la série des multifonctions laser CX11N/F, vous allez bénéficier des fonctions couleur d'impression, de numérisation, de copie et de fax*, alliant haute qualité et rapidité dans un produit peu encombrant et abordable.



L'utilisation de l'Epson AcuLaser CX11N/F est très simple grâce à son panneau de contrôle intuitif.



Multifonction laser couleur A4 Epson économique et de haute qualité

La gamme Epson AcuLaser CX11N apporte aux petites entreprises et aux groupes de travail une solution bureautique complète dans un seul produit. Le meilleur de l'impression, de la numérisation, de la copie et du fax vous est proposé en couleur au sein d'un design compact. En outre, toutes ces possibilités sont offertes sans aucun compromis sur la qualité.

Production facile de documents à fort impact en interne

Avec un tel produit, aussi efficace et pratique, ainsi qu'avec les logiciels de mise en page inclus, vous avez la possibilité d'imprimer tous vos documents couleur professionnels en interne. Grâce à l'excellente qualité d'impression d'Epson, vous avez la certitude de réaliser des documents à fort impact.

Impression rapide et de qualité inégalée

Temps de sortie de première page impressionnant en moins de 10 secondes, vitesses d'impression et de copie de 25 ppm en noir et blanc et de 5 ppm en couleur : la rapidité de la gamme AcuLaser CX11N d'Epson n'a rien à envier aux autres imprimantes et copieurs laser beaucoup plus coûteux.

Impression, numérisation, copie et fax aisés

La série Epson AcuLaser CX11N est très simple à installer, à utiliser et à administrer. Le grand panneau de contrôle LCD rétro-éclairé fournit les informations sur l'état actuel, y compris la consommation de toner.

Avec une capacité papier allant jusqu'à 680 feuilles, vous n'aurez plus besoin d'approvisionner régulièrement les bacs d'alimentation. La sortie papier est accessible par tous les côtés ; en outre, pour numériser, copier et faxer facilement vos documents, il suffit d'utiliser le chargeur automatique de documents* intégré.

*Epson AcuLaser CX11NF et Epson AcuLaser CX11NFC

La fonction pratique de numérisation par pression d'un bouton vous permet de numériser directement vers votre PC. Si un toner est vide, vous pouvez toujours numériser et faxer vos documents.

Intégration aisée

La gamme fiable Epson AcuLaser CX11N s'intègre de manière transparente dans votre environnement de travail. En effet, vous pouvez très facilement partager des documents sur le réseau grâce à l'interface Ethernet 10/100 Base Tx EpsonNet. Et pour une connexion simplifiée à votre PC, cette série est équipée d'une interface USB 2.0.

Caractéristiques principales

- Impression, numérisation, copie et fax* monochrome ou couleur en un seul produit
- Périphérique multifonction de faible encombrement
- Qualité d'image inégalée avec la nouvelle technologie de transfert d'image
- Qualité élevée, fiabilité et résultats économiques avec le toner Epson AcuBrite
- Impression et copie rapides à 25 pages par minute en noir et blanc et 5 pages par minute en couleur
- Temps de sortie de la première page en moins de 10 secondes
- Capacité papier maximale de 680 feuilles (avec la cassette papier disponible en option)
- Connexion standard très complète avec interfaces 10/100 Base Tx et USB 2.0
- Compatibilité Windows et Mac
- Logiciels de mise en page inclus



Chargeur automatique d'originaux de 50 pages

Scanner à plat haute résolution

Sortie papier facilement accessible

Accès facilité aux toners

Bac papier compact

Organisation de votre espace de travail

En optant pour ce produit multifonction, vous économisez non seulement de l'argent mais aussi de l'espace. Il s'agit donc de la solution idéale pour les petites entreprises et les groupes de travail. Pour un espace de stockage supplémentaire et une meilleure utilisation, ajoutez le meuble disponible en option.



Epson AcuLaser CX11N Series

Modèle	Epson AcuLaser CX11N, Epson AcuLaser CX11NF	Informations de commande
Fonctions d'impression Technologie d'impression Résolution d'impression Vitesse d'impression Sortie de la première page Volume mensuel maximal	Multifonction laser Epson AcuLaser Colour 2400 RIT (technologie d'amélioration de la résolution) 25 ppm en noir et blanc et 5 ppm en couleur (A4) 9 secondes en noir et blanc et 17 secondes en couleur 45 000 pages	Produit Epson AcuLaser CX11N Modèle de base C11C588001BZ (L x P x H, mm, kg) ⁽²⁾ 460 x 467 x 593 mm, 30,9 kg
Fonctions de copie Résolution de copie maximale Copies multiples Copies continues depuis chargeur automatique de documents ⁽³⁾ Sortie de la première page Zoom	600 dpi 25 ppm en noir et blanc et 5 ppm en couleur (A4) 25 ppm en noir et blanc et 5 ppm en couleur (A4) 12 secondes en noir et blanc et 29 secondes en couleur (A4) 25 à 400 % par incréments de 1 %	Epson AcuLaser CX11NF Modèle standard (avec télécopieur) C11C588081BZ (L x P x H, mm, kg) ⁽²⁾ 460 x 467 x 667 mm, 33,1 kg
Fonctions de numérisation Vitesse de numérisation Résolution de numérisation Echantillonnage Compatibilité Zone de numérisation/format de document	2 secondes en noir et blanc et 11 secondes en couleur (A4) 9 600 x 9 600 dpi améliorés, 600 x 600 dpi optiques 48 bits (interne), 24 bits (sortie) TWAIN 297 x 216 mm/A4	Epson AcuLaser CX11NFC Modèle standard (avec télécopieur) + meuble C11C588081BW (L x P x H, mm, kg) ⁽²⁾ 460 x 467 x 1052 mm, 45,6 kg
Fonctions de télécopie ⁽³⁾ Compatibilité Vitesse de transmission Modes de réception de transmission Compression d'image Numérotation rapide Mémoire de page Fonctions de rapport Fonctions de numérotation	Réseaux téléphoniques publics commutés (RTC), commutateurs privés (lignes internes locales indépendantes) Détection automatique, 2 400 bits/s à 33,6 kbits/s, Super G3 24 bits en couleur/1 bit en monochrome JPEG, MH, MR, MMR 3 numéros avec un seul bouton, 60 numéros abrégés, 20 numérotations groupées Environ 200 pages (ITU-T, graphique n°1, A4) Rapport de transmission, rapport de transmission multiple, rapport d'activité, rapport de mise hors tension Renumérotation automatique de 0 à 99 fois	Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner Jaune grande capacité 0187 C13S050187 Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner Magenta grande capacité 0188 C13S050188 Epson AcuLaser C1100/CX11N Cartouche Cyan grande capacité 0189 C13S050189
Fonctions communes Panneau de commande LCD Processeur/mémoire Gestion du papier Alimentation papier standard Capacité maximale en entrée Sortie papier (standard/maximum) Formats de papier Grammage papier Gestion papier en option Unité recto verso Chargeur automatique de documents*	22 chiffres, 5 lignes, rétroéclairage 192 MHz/128 Mo avec Epson MITech (standard), jusqu'à 576 Mo (maximum) 180 feuilles (bac multifonction 180 feuilles), recto-verso manuel 680 feuilles (bac multifonction 180 feuilles + cassette 500 feuilles) 250 feuilles A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, C10, DL, MON, ISO-B5 ; largeur : 90 à 220 mm ; longueur : 110 à 355,6 mm 64 à 210 g/m ² Bac papier de 500 feuilles Oui (manuel) Formats de documents : A4, Legal, LT, B5 Capacité maximale : 50 feuilles (80g/m ²) Grammage papier : 50 à 124 g/m ²	Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner Noir grande capacité 0190 C13S050190 Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner Jaune capacité standard 0191 C13S050191 Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner Magenta capacité standard 0192 C13S050192 Epson AcuLaser C1100/CX11N Toner Cyan capacité standard 0193 C13S050193
Contrôle d'imprimante Langages émulés	Standard : ESC/Page-Colour S	
Connectivité Interfaces standard Protocoles d'impression réseau Protocoles de gestion du réseau	Ethernet 10/100 Base Tx EpsonNet, USB 2.0 TCP/IP : LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, Microsoft Network : SMB ; AppleTalk TCP/IP : SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS (Rendezvous), SNT, SSDP Microsoft Network (NetBEUI) : SNMP ; AppleTalk SNMP	Epson AcuLaser C1100/CX11N Unité photoconductrice 1104 C13S051104 Meuble d'imprimante pour Epson AcuLaser CX11N/NF 7100478 Bac papier de 500 feuilles C12C802181 Mémoire supplémentaire Epson 16 Mo (7000272), 32 Mo (7000273), 64 Mo (7000275), 128 Mo (7000276), 256 Mo (7000277)
Consommables ⁽¹⁾ Toner Mode Economie de toner Unité photoconductrice	Noir : 4 000 pages ⁽¹⁾ , couleur : 4 000/1 500 pages ⁽¹⁾ Oui Impression noir et blanc : 42 000 pages ⁽¹⁾ , impression couleur : 10 500 pages ⁽¹⁾	
Configuration électrique requise Tension nominale/fréquence/intensité Consommation électrique	220 V ±10 %/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/4 A En fonctionnement : 790 W max, 294 W (noir & blanc), 191 W (couleur) en moyenne – En mode prêt : 59 W – En mode veille : 18 W	
Configuration minimale du système (recommandée) PC Mac Interfaces PC Interfaces Mac Système d'exploitation	Pentium II 233 MHz (Pentium II 450 MHz), 64 Mo (128 Mo) PowerPC G3 233 MHz (G4 500 MHz), 64 Mo (128 Mo) USB (Windows 98SE/Me/2000/XP uniquement) ou Ethernet 10/100 Base Tx (standard) EtherTalk, USB Windows 98SE/Me/XP/2000, Mac OS X 10.1.2 ou ultérieur	Logiciels Logiciels supplémentaires inclus Office Ready Essentials avec PDF Writer, Epson Web-To-Page, Business Index Photo Print, Epson Creativity Suite, BizCard, Presto! PageManager, Fax Speed Dial Utility
Environnement de fonctionnement Température/humidité Puissance sonore Pression sonore	Fonctionnement : 10 à 32 °C ; stockage : 0 à 35°C / Fonctionnement : 15 à 80 % d'humidité relative ; stockage : 15 à 80 % d'humidité relative Fonctionnement : modèle télécopieur, 6,8 B ; modèle de base : 6,6 B ; mode Prêt : silencieuse Fonctionnement : modèle télécopieur : 57 dB(A) ; modèle de base : 54 dB(A) ; mode Prêt : silencieuse	
Sécurité et réglementations Normes de sécurité Compatibilité/interférences électromagnétiques Norme de communication	Compatibilité IEC60950 3 ^e édition EN55022 (CIRSPR Publication22) Class B, EN61000-3-2 (harmoniques) Class A, EN6100-3-3 (scintillement), EN55024, GB4943, GB9254 Class B, GB17625.1, KN22 Class B, KN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11, AS/NZS TBR21 : Ministry of Telecommunication, ANATEL, CNC, IDA, SIRIM, PTD, AS/ACIF002, AS TS001, TNA 102, HKTA 2011, MII&NAL	
Garantie Standard En option	1 an sur site ⁽⁴⁾ Pack de garantie étendue Epson Cover Plus de 3 ans sur site SEEF50055	

⁽¹⁾ Les chiffres ci-dessus sont des estimations calculées en fonction du nombre de feuilles A4 imprimées dans des conditions d'impression continue et pour un taux de couverture de 5 %. Une utilisation intermittente peut réduire le rendement. ⁽²⁾ Le poids inclut les consommables ⁽³⁾ Modèles Epson AcuLaser CX11NF et CX11NFC uniquement ⁽⁴⁾ Sous réserve des conditions applicables : veuillez vous enregistrer sur le site www.register.epson-europe.com



Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 0892 899 999 (0,34€/min)

Collecte des consommables usagés
CONIBI: 01 48 63 94 94
www.conibi.fr

Supp.Tech.(gar.std) : 0821 017 017 (0,34 €/min)
www.epson.fr

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreurs et d'omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.